

型式	3088777
対応OS	Windows 2000 Professional (32Bit) (*1) (*2) Windows XP Professional (32bit) (*1) (*2) Windows Embedded Standard 2009 (32bit) (XPベース) (*3) (*4) Windows 7 Ultimate / Professional for Embedded Systems (32bit / 64bit) (*3) Windows 10 IoT Enterprise LTSC / LTSC (32bit / 64bit) (*3) (*5) Windows 10 Pro (32bit / 64bit) (*1) OS レス
対応CPU	Core 2 Duo / Pentium / Celeron
MEM	DDR2-533 / 677 / 800 Max. 4GB
対応GPC	GMA3000
SOUND	有(コネクター無)
LAN	2 (10 / 100 / 1000BASE-T)
USB	4 (フロントUSB 2.0 x 2, リアUSB 2.0 x 2)
シリアル	2 (D-sub 9 pin) (UPS をご使用の場合は1ポート占有)
ディスプレイ	D-Sub 15 pin
ベイ	5 インチ x 2, 3.5 インチ x 1, 3.5 インチシャドウ x 1
ストレージ	3.5 インチ 1TB Enterprise HDD 又は 2.5 インチ 500GB SSD なし (*6)
光学ドライブ	DVD Super Multi なし
拡張スロット	PCI Max. 7 / ISA Max. 3 合計 8
PS/2	2
電源	400W 又は350W
UPS内臓	対応(鉛 / 鉛リムーバブル / ニッケル水素) 5インチベイ1ヶ使用
外形寸法	330(W) x 408.4(D) x 172(H) mm
保証	1年 (センドバック)

(*1) 一般向けOSになります。(*2) EOLの為お客様よりご提供の場合に対応致します。(*3) 組込み向けライセンスになりますので、個人のご利用は原則禁止となります

(*4) 必要な機能だけカスタマイズ・構築したWindows XP ベースのOS。ソフトウェアが動作しない、拡張カードが認識しない等のトラブルの際は個別対応になります

(*5) 長期安定利用を目的としたエディションであり、アップデートはセキュリティ更新および重要な修正のみ提供されるため一般向けWindows10の様なメジャーアップデートは発生しません

(*6) ストレージなしをご選択の場合、OS はレス(無し)になります

○各部ポート数の増減や仕様の変更をご希望の場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

○上記の構成は部材の入手性や販売状況等により予告なく変更されます。最新の状況は弊社営業担当までお問い合わせください。