

| | |
|---------|--|
| 型式 | 5N98 |
| 対応OS | Windows XP Professional (32bit) (*1) (*2) Windows 7 Ultimate / Professional for Embedded Systems (32bit / 64bit) (*3) Windows 10 IoT Enterprise LTSC / LTSC (32bit / 64bit) (*3) (*5) Windows 10 Pro (32bit / 64bit) (*1) OSレス |
| 対応CPU | 第4世代 Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron |
| MEM | DDR3-1333 / 1600 Max. 16GB |
| CHIPSET | Intel Q87 (SATA x 4) Intel H81 (SATA x 2) |
| 対応GPC | HD4600 / HD Graphics |
| SOUND | 有(コネクタ無) |
| LAN | 2 (10 / 100 / 1000BASE-T) |
| USB | 4 (フロントUSB 2.0 x 2, リアUSB 3.0 x 2) |
| シリアル | 2 (D-sub 9 pin) (UPSご使用の場合は1ポート占有) |
| ディスプレイ | D-Sub 15 pin |
| ベイ | 5 インチ x 3, 3.5 インチ x 1, 3.5 インチシャドウ x 1 |
| ストレージ | 3.5 インチ 1TB Enterprise HDD 又は 2.5 インチ 500GB SSD なし (*6) |
| 光学ドライブ | DVD Super Multi なし |
| RAID | 0 / 1 又はなし |
| 拡張スロット | PCI Max. 12 / ISA Max. 8 合計14 / Mini PCIe x 1 |
| PS/2 | 2 |
| 電源 | 400W |
| UPS内臓 | 対応(鉛 / 鉛リムーバブル / ニッケル水素) 5インチベイ1ヶ使用 |
| 外形寸法 | 482(W) x 450(D) x 177(H) mm |
| 保証 | 1年(センドバック) |

(*1) 一般向けOSになります。(*2) EOLの為お客様よりご提供の場合に対応致します。(*3) 組込み向けライセンスになりますので、個人のご利用は原則禁止となります

(*4) 必要な機能だけカスタマイズ・構築したWindows XP ベースのOS。ソフトウェアが動作しない、拡張カードが認識しない等のトラブルの際は個別対応になります

(*5) 長期安定利用を目的としたエディションであり、アップデートはセキュリティ更新および重要な修正のみ提供されるため一般向けWindows10の様なメジャーアップデートは発生しません

(*6) ストレージなしをご選択の場合、OS はレス(無し)になります

○各部ポート数の増減や仕様の変更をご希望の場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

○部材状況・販売状況等により、上記の構成は予告なく変更されます。最新の状況は弊社営業担当までお問い合わせください。