

型式	5NX11S
対応OS	Windows 7 Ultimate / Professional for Embedded Systems (32bit / 64bit) (*1) Windows 10 IoT Enterprise LTSC / LTSC (32bit / 64bit) (*1) (*2) Windows 10 Pro (32bit / 64bit) (*3) OSレス
対応CPU	Xeon E3-1200 v5 / 第6世代 Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron
MEM	DDR4-2133 Max. 64GB
対応GPC	HD Graphics530 / 510
SOUND	有
LAN	2 (10 / 100 / 1000BASE-T)
USB	6 (フロントUSB 2.0 x 2, リアUSB 3.0 x 4)
シリアル	1 (D-sub 9 pin) (UPSご使用の場合は1ポート占有)
パラレル	有
ディスプレイ	DVI-D x 1, D-Sub 15 pin x 1, HDMI x 1
ベイ	5 インチ x 3, 3.5 インチ x 1, 3.5 インチシャドウ x 1
ストレージ	3.5 インチ 1TB Enterprise HDD 又は 2.5 インチ 500GB SSD なし (*4)
光学ドライブ	DVD Super Multi なし
RAID	0 / 1 / 5 / 10 (M2 非対応)
拡張スロット	PCIe 3.0 (x16) x 3, {(x16) x 2までご使用可能。(x16) x 3 をご使用の場合 (x16) x 1, (x8) x 2}, PCIe 3.0 (x1 in x4 slot) x 1, PCI x 1, M2 PCIe 3.0 (x1) x 1
電源	400W
UPS内臓	対応(鉛 / 鉛リムーバブル / ニッケル水素) 5インチベイ1ヶ使用
外形寸法	482(W) x 450(D) x 177(H) mm
保証	1年 (センドバック)

(*1) 組込み向けライセンスになりますので、個人のご利用は原則禁止となります

(*2) 長期安定利用を目的としたエディションであり、アップデートはセキュリティ更新および重要な修正のみ提供されるため一般向けWindows10の様なメジャーアップデートは発生しません

(*3) 一般向けOSになります。(*4) ストレージなしをご選択の場合、OS はレス(無し)になります

○各部ポート数の増減や仕様の変更をご希望の場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

○上記の構成は部材の入手性や販売状況等により予告なく変更されます。最新の状況は弊社営業担当までお問い合わせください。