

型式	RF23028
対応OS	Windows XP Professional (32bit) (*1) (*2) Windows 7 Ultimate / Professional for Embedded Systems (32bit / 64bit) (*3) Windows 10 IoT Enterprise LTSC / LTSC (32bit / 64bit) (*3) (*5) Windows 10 Pro (32bit / 64bit) (*1) OS レス
対応CPU	第4世代 Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron
MEM	DDR3-1333 / 1600 Max. 16GB
対応GPC	HD4600 / HD Graphics
SOUND	有(コネクタ無)
LAN	2 (10 / 100 / 1000BASE-T)
USB	5 (フロントUSB 2.0 x 4, リアUSB 2.0 x 1)
シリアル	2 (D-sub 9 pin)
ディスプレイ	D-Sub 15 pin
ベイ	3.5 インチシャドウ x 1
ストレージ	3.5 インチ 1TB Enterprise HDD 又は 2.5 インチ 500GB SSD なし (*6)
RAID	なし
拡張スロット	PCIe 2.0 (x16) x 1, PCIe 2.0 (x1) x 1, PCI x 3
PS/2	1
電源	350W
外形寸法	200(W) x 295(D) x 192(H) mm (突起物を含む)
保証	1年 (センドバック)

(*1) 一般向けOSになります。(*2) EOLの為お客様よりご提供の場合に対応致します。(*3) 組込み向けライセンスになりますので、個人のご利用は原則禁止となります

(*4) 必要な機能だけカスタマイズ・構築したWindows XP ベースのOS。ソフトウェアが動作しない、拡張カードが認識しない等のトラブルの際は個別対応になります

(*5) 長期安定利用を目的としたエディションであり、アップデートはセキュリティ更新および重要な修正のみ提供されるため一般向けWindows10の様なメジャーアップデートは発生しません

(*6) ストレージなしをご選択の場合、OS はレス(無し)になります

○各部ポート数の増減や仕様の変更をご希望の場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

○上記の構成は部材の入手性や販売状況等により予告なく変更されます。最新の状況は弊社営業担当までお問い合わせください。